



KORO ALU DAUERGERÜSTANKER

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Dauergerüstanker: KORO ALU - KS Variabel Horizontal

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen.

Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl entsprechend DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem im Fugenbereich.

Einbau in der Horizontalfuge für Fugenbreite 8 mm.

Umankering des Gerüsts auf Dauergerüstanker

Die Position beinhaltet: KORO-Dauergerüst-Anker Alu, KORO -Ringplatten 140. KORO -Abdeckkappen.

Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wiederverwendung zu übergeben.

Wandabstand incl. vorgehängte Fassade cm.....

Wandabstand bis Hinterkante Fassade cm.....

Lieferung und Einbau ST.....

KORO ® Patent-Halter

Mail info@koro-gmbh.de

Tel : 06051-8858014

Fax: 06051-8858017

Dauergerüstanker: KORO ALU - SM Variabel Vertikal

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen.

Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl entsprechend DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem im Fugenbereich.

Einbau in der Vertikalfuge für Fugenbreite 10-12 mm

Umankering des Gerüsts auf Dauergerüstanker

Die Position beinhaltet: KORO-Dauergerüst-Anker Alu, KORO -Ringplatten 160. KORO -Abdeckkappen.

Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wiederverwendung zu übergeben.

Wandabstand incl. vorgehängte Fassade cm.....

Wandabstand bis Hinterkante Fassade cm.....

Lieferung und Einbau ST.....

KORO ® Patent-Halter

Mail info@koro-gmbh.de

Tel : 06051-8858014

Fax: 06051-8858017

DAUERGERÜSTANKER KORO- VARIO EDELSTAHL**AUSSCHREIBUNGSTEXTE****Dauergerüstanker: KORO KS-VARIO Edelstahl V4A**

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen.

Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl entsprechend DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem im Fugenbereich.

Einbau in der Horizontalfuge für Fugenbreite 8 mm.

Umankering des Gerüsts auf Dauergerüstanker

Die Position beinhaltet: KORO-Dauergerüst-Anker A4
KORO -Ringplatten 140. KORO Fugen-Abdeckkappen.
Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wiederverwendung zu übergeben.

Wandabstand incl. vorgehängte Fassade cm.....

Wandabstand bis Hinterkante Fassade cm.....

Lieferung und Einbau ST.....

KORO ®GmbH Patent-Halter

Mail info@koro-gmbh.de

Tel : 06051-8858014

Fax: 06051-8858017

Dauergerüstanker: KORO KS-mit Platte verschweißt Edelstahl V4A

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen.

Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl entsprechend DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem im Fugenbereich.

Einbau in der Horizontalfuge für Fugenbreite 8 mm.

Umankering des Gerüsts auf Dauergerüstanker

Die Position beinhaltet: KORO-Dauergerüst-Anker A4
KORO -Ringplatten 140. KORO Fugen-Abdeckkappen.
Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wiederverwendung zu übergeben.

Wandabstand incl. vorgehängte Fassade cm.....

Wandabstand bis Hinterkante Fassade cm.....

Lieferung und Einbau ST.....

KORO ® GmbH

Patent-Halter

63619 Bad Orb

Mail info@koro-gmbh.de

Tel : 06051-8858014

Fax: 06051-8858017

DAUERGERÜSTANKER KORO MÖRTELANKER

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Dauergerüstanker: KORO XL - Mörtelanker

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen. Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl nach DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem im Fugenbereich.

Einbau in der Horizontalfuge für Fugenbreite 8 mm.

Umankering des Gerüsts auf Dauergerüstanker

Die Position beinhaltet:

KORO-Dauergerüstanker XL Hülsen

KORO -Ringplatten 138. KORO-Abdeckkappen.

Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wieder - verwendung zu übergeben.

Wandabstand bis Hinterkante Fassade
plus Bohrlochtiefe,

in Beton 100 mm

cm.....

Lieferung und Einbau

ST.....

KORO® GmbH Patent-Halter

Mail info@koro-gmbh.de

Tel : 06051-8858014

Fax: 06051-8858017

Dauergerüstanker: KORO KS - Mörtelanker

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen. Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl nach DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem im Fugenbereich.

Einbau in der Horizontalfuge für Fugenbreite 8 mm.

Umankering des Gerüsts auf Dauergerüstanker

Die Position beinhaltet:

KORO-Dauergerüstanker **KS**

KORO -Ringplatten 140 . KORO-Abdeckkappen.

Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wieder - verwendung zu übergeben.

Wandabstand bis Hinterkante Fassade
plus Bohrlochtiefe,

in Beton 100 mm

cm.....

Lieferung und Einbau

ST.....

KORO® GmbH Patent-Halter

Mail info@koro-gmbh.de

Tel : 06051-8858014

Fax: 06051-8858017

DAUERGERÜSTANKER KORO SH EDELSTAHL
AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Dauergerüstanker: KORO SH Edelstahl V4A

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen.

Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl entsprechend DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem im Fugenbereich.

Einbau in der Vertikalfuge für Fugenbreite 10-12 mm.

Umankerung des Gerüsts auf Dauergerüstanker

Die Position beinhaltet: KORO-Dauergerüst-Anker A4
KORO -Ringplatten 160. KORO Fugen-Abdeckkappen.
Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wiederverwendung zu übergeben.

Wandabstand incl. vorgehängte Fassade
cm.....

Wandabstand bis Hinterkante Fassade cm.....

Lieferung und Einbau ST.....

KORO ® GmbH Patent-Halter
63619 Bad Orb
Mail info@koro-gmbh.de
Tel : 06051-8858014
Fax: 06051-8858017